

ネットワーク用SPD

ANS-CAT6

新製品

故障表示、警報接点付きLAN用SPD

機能

■ ネットワークカメラ、LANの雷保護

■ CAT6対応

10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。

■ 最大120Wのツイストペア給電システムに対応

PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPOE++、HDBaseTに対応しています。

■ 故障表示、警報接点出力

ASG警報ユニットを接続することで、故障表示及び、警報接点出力が可能となります。

■ 公共建築工事標準仕様書対応

公共建築工事標準仕様書で規定する通信用SPDに対するカテゴリC2及びD1の要求値に対応しています。また、通信用SPDの用途別性能で「LAN用」に規定する要求値に対応しています。

■ レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付

性能

■ 適合規格 JIS C 5381-21

■ カテゴリC2、カテゴリD1対応

仕様

試験規格		JIS C 5381-21	
最大連続使用電圧 U _c		DC60V	
電圧防護レベル		pair - 接地間	500V以下
		シールド - 接地間	500V以下
インパルス 耐久性	カテゴリC2	pair - 接地間	2kV / 1kA
		シールド - 接地間	10kV / 5kA
	カテゴリD1 10/350μs	12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間	0.5kA
		シールド - 接地間	2.5kA
全放電電流		12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間	8/20μs 4kA

※この表で示す仕様は商標版です。製品をご採用される場合は必ず製品仕様書を確認ください。



同軸用SPD

CA-BJJ3G / CA-BPJ3G

新製品

信号周波数3GHzに対応した BNC75Ω同軸SPD



CA-BJJ3G

CA-BPJ3G

機能

- 75Ω同軸BNC接続(映像)機器の雷保護
 - SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、AHD(Ver.1.0, Ver.2.0)、EX-SDI映像信号に対応
 - 信号周波数3GHz対応
 - BNCジャック-ジャック形とBNCプラグ-ジャック形をラインナップ
- 両端に同軸ケーブルを接続するBNCジャック-ジャック形(CA-BJJ3G)と、機器に直接接続可能なBNCプラグ-ジャック形(CA-BPJ3G)の2種類をラインナップ

- 公共建築工事標準仕様書対応
- 公共建築工事標準仕様書で規定する通信用SPDに対するカテゴリC2及びD1の要求値に対応しています。

性能

- 適合規格 JIS C 5381-21
- JIS C 5381-21では電圧防護レベルは、カテゴリC2印加時の制限電圧と規定しています。製品はJIS C 5381-21に規定する試験を実施しています。
- カテゴリC2、カテゴリD1対応

形式名	CA-BJJ3G	CA-BPJ3G
接続コネクタ	BNCジャック-ジャック	BNCプラグ-ジャック
試験規格	JIS C 5381-21	
インピーダンス	75Ω	
周波数帯域	DC~3GHz	
V.S.W.R.	1.3以下	
挿入損失	0.3dB以下	
許容電力	10W	
最大連続使用電圧 U_c	DC30V	
制限電圧 $1kV/\mu s$	700V以下	
電圧防護レベル U_p	1000V以下	
インパルス耐性	カテゴリC2	8/20 μs 5kA
	カテゴリD1	10/350 μs 2.5kA

*この表で示す仕様は簡略版です。製品をご採用される場合は必ず製品仕様書を確認ください。

サージカウンタ

ASG-SC3V

新製品

DC3V動作の雷サージカウンタ

機能

- バッテリーユニットを用いたASGシリーズ、又はDC3V用電池ケース「DK-3V」を接続して使用するサージカウンタ
 - 雷サージ電流検知レベルを10Aまたは100Aに設定可能
 - 視認しやすい7セグ表示
- 最大99回までカウントします。また、DC3V電源OFF時においてもカウントは保持します。

- 警報接点出力
- カウント時に警報接点出力を行います。



DC3V用電池ケース

DK-3V



機能

- 単3乾電池を2本実装可能
- 製品側面に単3形乾電池を2個直列に実装できるフタ付き電池BOXを有します。
- 推奨する単3乾電池
 - Panasonic製1.5V 単3形リチウム乾電池FR6HJ(温度範囲-40℃~+60℃)
 - アルカリ乾電池(常温・常湿の場合)

- レール(35mm幅)に取付

株式会社 昭電

本社 〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号 TEL: 03(5819)8373 URL: www.sdn.co.jp
北海道011(271)6701 東北022(222)1401 名古屋052(936)3311 北陸076(431)2011 大阪06(6345)3221
中国082(246)5711 四国087(821)9231 九州092(731)0373 沖縄098(869)0215

●このカタログに掲載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。
●このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ●製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。